Klinik Köln Merheim - Strangsanierung Haus 20 A-Seite

Legende zur Türliste

12.10.2026

GRÖSSE

RBM	Rohbaumaß
LDM	Lichtes Durchgangsmaß

ART

Anschlagsart:	
L	DIN links (od. Gehflügel links)
R	DIN rechts (od. Gehflügel rechts)
ST	Schiebetür
Fälzung:	
S	Stumpf
F	Fälzung, einfach
FD	Fälzung, doppelt

ANFORDERUNG

Brandschutz:	
D	dichtschließend
DS	dichtschließend + selbstschließend
RS	rauchschützend
T30	feuerhemmend
T30 RS	feuerhemmend + rauchschützend
T90	feuerbeständig
T90 RS	feuerbeständig + rauchschützend
RA	Rauchabzug

besondere Anforderungen:	
BEH	behindertengerecht n. DIN 18024-2
FR	Feuchtraumgeeignet
PEH	PEHLA-geprüft
P	Pendeltür

ZARGE

Typ:	
UZ	Umfassungszarge
EZ	Eckzarge
RR	Rohrrahmen
SNZ	Schattennutzarge
BZ	Blockzarge
ST	Schiebetür
ST-T	Teleskopschiebetür
T	Schiebetor
Wandart:	
TB	Trockenbau
RB	Rohbau (Stahlbeton)
MW	Mauerwerk
Material:	
S	Stahl
A	Aluminium
E	Edelstahl
H	Holz

BLATT

Typ:	
M	Massiv
MN	Massiv, Naßraum
MA	Massiv mit Ausschnitt
RG	Rahmen mit Glasfeld
RP	Rahmen mit geschl. Paneel
GG	Ganzglas
Material:	
S	Stahl
A	Aluminium
E	Edelstahl
H	Holz
K	Kunststoff
SG	Stahlglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
Oberfläche:	
G	geschliffen
P	pulverbeschichtet
L	lackiert
B	beschichtet

ZARGE

Oberfläche:	
G	geschliffen
P	pulverbeschichtet
L	lackiert

BLATT

Nachströmung / Öffnungen im Türblatt:	
US	Unterschnitt
LG	Lüftungsgitter
FT	Fußtüröffner

BESCHLÄGE

Schloß:	
HK-S	Hakenschloss Schiebetür
BB	Buntbartschloss
PZS	Profilzylinder, selbstverriegelnd
PZM	Profilzylinder, Motorschloß
KS	Kastenschloss
CS	Codeschloß
WC	WC-Schloss
PS - T	Panikschloss Teilpanik
PS - V	Panikschloss Vollpanik
PZ	Profilzylinderschloss
Drücker:	
ED	Elektronischer Drückerbeschlag, z. B. SALTO
D	Drückergarnitur Klinke/Klinke
DL	Drückergarnitur Klinke/Klinke, lang
WB	Wechselgarnitur, Knauf bandseite
WG	Wechselgarnitur, Knauf bandgegenseite
D/ EN1125	Bandgegens. Griffstange nach DIN EN 1125
M	Griffmulde
H	Hebelgriff
K	Knauf
B	Bügelgriff
D beh.	Drückergarnitur behindertengerecht

Beschlagausstattung:	
Typ	Typbezeichnung gem. BKS (o. glw.)
Panikfunktion:	
B	Umschaltfunktion
C	Schließzwangfuntion
D	Durchgangsfunktion
E	Wechselfunktion
P	Riegel-Fluchttürfunktion
F	Sonderfunktion F (gemäß BKS)
G	Sonderfunktion G (gemäß BKS)
H	Sonderfunktion H (gemäß BKS)
I	Sonderfunktion I (gemäß BKS)
Zylinder:	
PZ	Profilzylinder
BZ	Blindzylinder
EZ	Elektronischer Zylinder
BR	Blindrosette
EB	Elektronischer Beschlag z.B SALTO

SCHLIESSUNG

Schließmittel:	
OTSB	Obentürschließer, bandseite
OTSG	Obentürschließer, bandgegenseite
BTSB	Bodentürschließer, bandseite
BTSG	Bodentürschließer, bandgegenseite
ITS	integrierter Türschließer
IA	im Antrieb
OTSB beh.	Obentürschließer, bandseite behindertengerecht
OTSG beh.	Obentürschließer, bandgegenseite behindertengerecht

SIGNAL

Ruf:	
KL	Klingel
GA	Gegensprechanlage
GAV	Gegensprechanlage+Video
M	Magnetkontakt
Leuchte/Ton:	
k.Z	kein Zutritt
A	Alarm Akustisch + Leuchte

ÖFFNUNG

Antrieb:	
DFAB	Drehflügtürantrieb, bandseite
DFAG	Drehflügtürantrieb, bandgegenseite
STA	Schiebtetürantrieb
Antriebssteuerung:	
TA	Taster
NSR	Näherungssensor, Radar
NSI	Näherungssensor, Infrarot
Zutrittskontrolle:	
WA	Wandleser
S	Schlüsselschalter
WA+FT	Wandleser+Fluchttürterminal
PIN	Pinfeld

Offenhaltung:	
IS	im Schließmittel
IA	im Antrieb
EM	elektromagnetisch
M	mechanisch
Türstopper:	
BO	Boden
WA	Wand
E-Öffner:	
AS	Arbeitsstrom
RS	Ruhestrom
AS+RS	Arbeitsstrom+Ruhestrom(Fluchtwegterminal)